

Geprägtes PVC-Klebeband



Anwendungen

Ist ein geprägtes PVC-Klebeband. Es stellt eine hervorragende, preiswerte Alternative zu normalen Gewebeklebebändern dar. Es kann z.B. zum Bündeln, Abdichten, Verschliessen und Maskieren eingesetzt werden. Durch die besondere Struktur im Trägermaterial ist das Klebeband sehr einfach zu verarbeiten. Das Klebeband bietet ein beständiges Kurvenverhalten, so dass auch unebene Oberflächen problemlos zu verkleben sind. Der Gummi-Harz-Klebstoff bietet über die gute Temperaturbeständigkeit von +120°C hinaus eine hohe Anfangsklebkraft bei gleichzeitig rückstandsfreier Entfernbarkeit.

Besondere Vorteile

- beständiges Verformungsverhalten
- leichtes Abreißen von Hand
- feuchtigkeitsbeständig
- hohe Bruchdehnung
- hohe Anfangsklebkraft
- gute Haltekraft
- klebt auf vielen verschiedenen Oberflächen
- sehr anschmiegsam auf unebenen Oberflächen
- einfache Verarbeitung
- abdichtende Funktion
- hohe Festigkeit



Kartoninhalt: 24 Rollen
Dimension: 50mm x 50m

CHF 3.90 pro Rolle

Technische Daten

Kleber	vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff
Träger	geprägtes Trägermaterial
Banddicke	0.15 mm AFERA 4006
Bruchlast	225 N/100 mm AFERA 4004
Bruchdehnung	129 % AFERA 4005
Klebkraft aus Stahl	32 N/100 mm AFERA 4001
Temperaturbeständigkeit	bis +120°C für eine Stunde
Anwendungstemperatur	+18°C bis + 30°C
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate