





ARA® SMP 35 Hybrid-Dichtstoff

ARA® SMP 35 ist eine hochwertige, neutrale, einkomponentige, weich elastische Dichtungsmasse auf Basis von Hybrid-Polymer. ARA® SMP 35 dient zur Abdichtung von Anschluss- und Baudehnungsfugen im Innen- und Aussenbereich insbesondere für die Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen an Fenstern, Mauerwerk sowie Betonkonstruktionen. ARA® SMP 35 weist eine gute Eigenhaftung und Verträglichkeit auf Untergründen wie Holz, Metallen, Aluminium, feuerverzinktem Blech, Eisen, Edelstahl, Kunststoffen, mineralische Baustoffen wie glasierte Fliesen bzw. Keramik, Beton, Porenbeton, Ziegel oder Gipsputz auf. Die ausgezeichneten Hafteigenschaften garantieren sicheren Halt auf den Oberflächen.


Standardfarben:




verkehrsweiss RAL9016 **




lichtgrau **



kieselgrau



betongrau



staubgrau



anthrazit

alle in 600 ml Folienbeutel

** zusätzlich in 310 ml Kartuschen

Die abgebildeten Farben sind drucktechnisch nicht exakt reproduzierbar und dienen nur zur Orientierung.