

SEAL-Brandschutz-Schnur Steinfaserschnur mit VKF-Zulassung

Produktebeschreibung:

SEAL-Brandschutz-Schnur ist eine flexible Fugenfüllschnur der Baustoffklasse DIN 4102-A1 aus Mineralfasern mit einer Hülle aus Glasgewebe.

Die SEAL-Brandschutz-Schnur ist ideal, um alle Fugen am Bau brandschutz-technisch so auszurüsten oder nachzurüsten, dass eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 240 Minuten erreicht wird.

Anwendungsbereiche:

Die SEAL-Brandschutz-Schnur eignet sich für die Herstellung von statischen Fugen mit einer Bewegungsaufnahme bis 7.5% als auch für Dehn- und Bewegungsfugen mit einer Bewegungsaufnahme bis 20%.



Produktevorteile:

- Weich, anschmiegsam und leicht verarbeitbar
- Passt sich allen Unebenheiten der Fuge an
- Nicht brennbar
- Sehr gute Schalldämmeigenschaften
- Überarbeitbar mit Dichtungsmassen im Brandschutz-Bereich

Lieferform:

Art Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	für Fugenbreite	VE Inhalt m
90712	SEAL-Brandschutz-Schnur	10 - 12 mm	bis 10 mm	Sack à 20 m
90715	SEAL-Brandschutz-Schnur	15 mm	10 - 12 mm	Sack à 20 m
90720	SEAL-Brandschutz-Schnur	20 mm	15 - 17 mm	Sack à 20 m
90730	SEAL-Brandschutz-Schnur	30 mm	17 - 27 mm	Sack à 20 m

Technische Daten:

Basis	Steinwolle mit Glasgewebehülle
Spezifisches Gewicht	2.5 g / cm ³
Temperaturbeständigkeit	> 1'000°C
Brandklasse	A1 (nicht brennbar)
VKF-Zulassung Nr.	18149