

VOKO-SEAL-Band HF vorkomprimiertes Dichtungsband

Produktebeschreibung:

Das VOKO-SEAL-Band HF ist ein imprägniertes Dichtungsband, das komprimiert zum Abdichten gegen Zugluft, Wärmeverlust, Staub und Schall geeignet ist.

Anwendungsbereiche:

Das VOKO-SEAL-Band HF kann bei Fensterkopplungen als Isolationsebene oder in Anschlussfugen zwischen Bauelementen als Dämmung und zum Schallschutz eingesetzt werden. Ausserdem eignet sich das VOKO-SEAL-Band HF hervorragend als Ersatz für herkömmliche Dosenschäume im Wärmedämmbereich von Bauelementen. Das VOKO-SEAL-Band HF zeichnet sich vor allem durch seinen günstigen Schall- und Wärmeschutz aus.



Lieferform:

Art Nr.	Bezeichnung	Bandtyp / Bandbreite	Einsatzbereich	VE Inhalt m
401002	VOKO-SEAL-Band HF 10/2	10 / 2 mm	2 - 3 mm	375 m
401502	VOKO-SEAL-Band HF 15/2	15 / 2 mm	2 - 3 mm	250 m
401003	VOKO-SEAL-Band HF 10/3	10 / 3 mm	3 - 5 mm	300 m
401503	VOKO-SEAL-Band HF 15/3	15 / 3 mm	3 - 5 mm	200 m
401504	VOKO-SEAL-Band HF 15/4	15 / 4 mm	4 - 7 mm	160 m
402004	VOKO-SEAL-Band HF 20/4	20 / 4 mm	4 - 7 mm	120 m

Komprimierbar (in Stangen):

401010	KOBA-SEAL-Band 10/10	10 x 10 mm x 2 m	10 mm	200 m
401515	KOBA-SEAL-Band 15/15	15 x 15 mm x 2 m	15 mm	100 m

Technische Daten:

Materialbeschreibung	imprägnierter PUR-Weichschaumstoff
Basis	Acrylat mit flammhemmenden Zusätzen
Farben	grau - schwarz auf Anfrage
Temperaturwechselbeständigkeit	- 40°C bis + 90°C
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen	Anforderungen erfüllt
Masstoleranz	Anforderungen erfüllt
Baustoffklasse	B2
Lagerzeit	≤ 12 Monate, trocken und original verpackt
Lagertemperatur	+ 1°C bis + 20°C