

ARA-DURABAND Inside vollflächig klebend mit Fingerlift

Produktebeschreibung:

ARA-DURABAND Inside dichtet schnell und sicher dampfdiffusionsgeschlossenen Fensteranschlussfugen im Innenbereich. Das ARA-DURABAND Inside ist durch seinen speziellen Aufbau dehnbar, wodurch es sich Bauwerksbewegungen optimal anpassen kann. Durch diese gerichtete Flexibilität ist die dauerhafte Abdichtung von Anschlussfugen gewährleistet. ARA-DURABAND Inside mit vollflächiger Selbstklebebeschichtung und geteilter Abdeckfolie dient zur leichten Montage.

Eigenschaften:

- Die Folie ist auf der Vliesseite überputzbar
- Baustoffklasse B2
- Verarbeitbar bis -10 °C
- Geeignet für Montage nach Ö-Norm B5320
- Prüfung MO-01 ift Rosenheim

Produktevorteile:

- Überputzbar auf der Vliesseite
- Sehr gut alterungsbeständig
- Sehr gute Langzeitklebekraft
- Bewährte Qualität seit 10 Jahren



Lieferform:

Art Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge m	Farbe	VE Inhalt m
9351075	ARA-DURABAND Inside 75 mm	75 mm	50 m	weiss	2 Rollen
9351100	ARA-DURABAND Inside 100 mm	100 mm	50 m	weiss	2 Rollen
9351150	ARA-DURABAND Inside 150 mm	150 mm	50 m	weiss	2 Rollen
9351200	ARA-DURABAND Inside 200 mm	200 mm	50 m	weiss	2 Rollen

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Technische Daten:

Laminat - Zusammensetzung	PE - PES	
Spezifisches Gewicht	100 g / m ² (+/- 10 g / m ²)	
Dicke	0.40 mm (+/- 10%)	
Reisskraft	längs (N/5 cm) 380 (+/- N)	quer (N/5 cm) 80 (+/- N)
Reissdehnung	längs % 20 (+/- %)	quer % 130 (+/- %)
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd (m) 25	
Brandverhalten	Klasse E	
Temperatureinsatzbereich	ca. - 40°C bis + 80°C	
Freibewitterung / UV	12 Monate	