

## SEAL-Seidenzopf 60% Schafwolle

### Produktebeschreibung:

SEAL-Seidenzopf ist ein runder Zopf aus Recycling-Wolle, bestehend aus 60% Schafwolle, 30% Baumwolle und 10% synthetischen Fasern. Der SEAL-Seidenzopf ist mit einem Fadengewebe umwickelt. Der SEAL-Seidenzopf eignet sich für Isolieren und Dämmen von Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen, Verfüllen von Hohlräumen in Rolladenkästen, Mauerdurchbrüchen, bei Heizungsleitungen und Lüftungsrohren. Auch geeignet zum Ausstopfen von Fugen und Öffnungen.

### Eigenschaften:

- ☐ Gute Schall- und Wärmedämmung
- ☐ Atmungsaktiv
- ☐ Hautfreundlich verarbeitbar

### Produktvorteile:

- ☐ Vielseitig einsetzbar
- ☐ Alternative zum PU - Schaum
- ☐ Nachhaltiger Baustoff



### Lieferform:

Art Nr.	Bezeichnung	Durchmesser mm	für Fugenbreite	VE Inhalt m
793010	SEAL-Seidenzopf	30 mm	8 - 12 mm	250 m
794010	SEAL-Seidenzopf	40 mm	15 - 20 mm	200 m
795010	SEAL-Seidenzopf	50 mm	20 - 25 mm	130 m
796010	SEAL-Seidenzopf	60 mm	30 mm	100 m

Rollen: à 10 Kg - Verpackung: im Plastiksack - Farbe: weiss (kann je nach Rohstoffe leicht abweichen)

### Technische Daten:

Basis	Recycling-Wolle
Wärmeleitfähigkeit	0.0354 W/mK
Wärmespeicherkapazität	1720 J/kg*K
Diffusionswiderstand	1 µ
Feuchtigkeitsaufnahme	bis 35% vom Eigengewicht der Schafwolle
Mottenschutz	keiner
Lanolinanteil	0.5 - 0.8%
Flammpunkt Schafwolle	580 +C

### Verarbeitung:

Fugen und Öffnungen mit dem SEAL-Seidenzopf satt von Hand oder mit geeignetem Werkzeug ausstopfen. Dabei sind Hohlstellen im Querschnitt zu vermeiden.

### Bemerkungen:

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.