

ARA-Objektband Outside UV Spezial-Folie

Produktbeschreibung:

Das ARA-Objektband Outside UV dichtet schnell und sicher dampfdiffusionsoffen Fensteranschlussfugen im Aussenbereich. Das ARA-Objektband Outside UV ist durch ihren speziellen Aufbau dehnbar, wodurch sie sich Bauwerksbewegungen optimal anpassen kann. Durch diese gerichtete Flexibilität ist die dauerhafte Abdichtung von Anschlussfugen gewährleistet.

Eigenschaften:

- ❑ Die Folie ist überputzbar
- ❑ Baustoffklasse B2
- ❑ Verarbeitbar bis -10 °C
- ❑ Geeignet für die Montage nach Ö-Norm B5320
- ❑ Prüfung MO-01 ift Rosenheim

Produktvorteile:

- ❑ Das Wasser perlt ab und die Folie saugt nicht
- ❑ Beständig gegenüber UV-Strahlung und Alterungseinflüssen
- ❑ 12 Monate frei bewitterbar
- ❑ Bewährte Qualität seit 10 Jahren



Lieferform:

Art Nr.	Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Inhalt m
938O075	ARA-Objektband Outside UV 75 mm	75 mm	50 m	2 Rollen
938O100	ARA-Objektband Outside UV 100 mm	100 mm	50 m	2 Rollen
938O150	ARA-Objektband Outside UV 150 mm	150 mm	50 m	2 Rollen
938O200	ARA-Objektband Outside UV 200 mm	200 mm	50 m	2 Rollen

Auch auf Anfrage mit einem Selbstklebestreifen erhältlich

Technische Daten:

Laminat - Zusammensetzung	PP-PP-PP		
Gewicht	135 g / m ²		
Reisskraft	längs (N / 5 cm) > 260	quer (N / 5 cm) > 180	
Reissdehnung	längs 76%	quer 50%	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd (m) ca. 0.05		
Wasserdichtigkeit	(m) ca. 3000		
Brandverhalten	Klasse E		
Temperatureinsatzbereich	- 40 °C bis + 100 °C		
Freibewitterung / UV	12 Monate		