



## Sikadur-Combiflex® SG-10 P hochwertiges Fugenabdichtungsband

### Produktebeschreibung:

Sikadur-Combiflex® SG-10 P ist ein aktivierungsfreies, flexibles Abdichtungsband auf Basis von modifizierten, flexiblen Polyolefinen (FPO). Sikadur-Combiflex® SG-10 P wurde speziell für das Sikadur-Combiflex® SG System entwickelt und ist für die gering beanspruchte Abdichtung geeignet.

### Eigenschaften:

- Verbesserte Haftung, keine Aktivierung auf der Baustelle
- Sehr flexibel
- Beständig gegenüber UV-Strahlung, Witterungs- & Alterungseinflüssen
- Wurzelfest
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Einsatzfähig in einem grossen Temperaturbereich
- Weichmacherfrei
- Thermisch schweisssbar (vorgängig anschleifen)



### Lieferform:

Dicke:	1 mm
Breite:	10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 100 cm, 200 cm
Länge	25 m Rolle

### Technische Daten:

Chemische Basis	Modifizierte flexible Polyolefine (FPO)
Farbe	Hellgrau
Zugfestigkeit	> 12 N/mm <sup>2</sup>
Dehnung	> 650%
Shore D Härte	ca. 35
Weiterreissfestigkeit	> 50 N/mm
Faltbiegung in der Kälte	Keine Risse bei: <40 °C
Wasserdichtigkeit	Wasserdicht (72 Stunden, 6 bar)
Witterungsbeständigkeit	> 7'500 Stunden
Brandverhalten	Klasse E
Lagertemperatur	ca. + 5°C und +30°C
Lagerstabilität	36 Monate bei ungeöffnetem Originalgebinde und kühler, trockener Lagerung ab Herstellungsdatum