

SEAL-Elastoflex schwarz verstärkte Polyethylen-Folie

Produktebeschreibung:

Das SEAL-Elastoflex ist eine LD-Polyethylenfolie. Das SEAL-Elastoflex eignet sich hervorragend zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsen und -sperrern an Durchführungen im Innenbereich, zum Verkleben der Stösse und Durchführungen von Dachunterspann- und Dachunterdeckbahnen im Aussenbereich und zum Anschluss an Dachfenster. Bei der Verwendung im Aussenbereich muss das SEAL-Elastoflex innerhalb von 3 Monaten durch eine Dacheindeckung verdeckt werden.

Die leichte Dehnbarkeit in Verbindung mit der reissfesten Fadenverstärkung macht das SEAL-Elastoflex universell im Einsatz bei der Abklebung.

Produktvorteile:

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Leichte Dehnbarkeit
- Reissfeste Fadenverstärkung
- Aggressiv klebend
- Hält bei extrem tiefen Temperaturen
- Erfüllt DIN 4108-7



Lieferform:

Art Nr.	Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Inhalt m
2696025S	SEAL-Elastoflex	60 mm	25 m	15 Rollen

Technische Daten:

Träger	verstärkte Polyethylen-Folie, dehnbar
Klebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Klebstoffzwischenträger	Polyestergelege
Abdeckmaterial	Silikonpapier braun
Farbe	schwarz
Banddicke (ohne Abdeckung)	ca. 0.3 mm
Klebstoffauftrag	ca. 230 g / m ²
Klebkraft	ca. 35 N / 25 mm
UV-Beständigkeit	maximal 3 Monate
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut
Temperaturbereich	- 40°C bis + 80°C
Verarbeitungstemperatur	empfohlen + 5°C bis + 40°C möglich ab - 10°C