

Aluminiumband



Produktebeschreibung:

Das Aluminiumband ist ein glattes, weiches Reinaluminium-Klebeband mit einer PVC-Schutzfolie, welche sich sehr gut entfernen lässt. Das Aluminiumband ist schwer entflammbar und hat eine sehr gute Klebkraft. Das Aluminiumband wird vor allem in der Klimatechnik eingesetzt und wirkt zudem als Wasser- bzw. Wasserdampfsperre.

Lieferform:

Art Nr.	Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Inhalt m
9105050	Aluminiumband 50	50 mm	50 m	36 Rollen
9107550	Aluminiumband 75	75 mm	50 m	24 Rollen

Technische Daten:

Träger	glatte, weiche Reinaluminiumfolie
Kleber	synthetischer Kautschuk, 40 g/m ²
Farbe	aluminium
Dicke	25 µm
Reissfestigkeit	1.4 N / mm
Reissdehnung	2.7%
Baustoffklasse	schwer entflammbar
Temperaturbeständigkeit	- 25°C bis + 70°C (kurzfristig bis + 100°C)

SEAL-Butylband



Produktebeschreibung:

Das SEAL-Butylband ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butyl-Dichtband, kaschiert mit einer UV-beständigen Aluminiumfolie. Das SEAL-Butylband eignet sich zur verlässigen Isolation, Dichtung und Dämmung im Metall-, Fenster- und Fassadenbereich.

Lieferform:

Art Nr.	Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Inhalt m
920850	SEAL-Butylband 50	50 mm	10 m	24 Rollen
920875	SEAL-Butylband 75	75 mm	10 m	16 Rollen
9208100	SEAL-Butylband 100	100 mm	10 m	12 Rollen
9208150	SEAL-Butylband 150	150 mm	10 m	8 Rollen
9208200	SEAL-Butylband 200	200 mm	10 m	8 Rollen
9208250	SEAL-Butylband 250	250 mm	10 m	4 Rollen
9208300	SEAL-Butylband 300	300 mm	10 m	4 Rollen

Technische Daten:

Träger	Aluminiumfolie, verstärkt mit PET
Kleber	selbstklebender Butylgummi grau
Farbe	aluminium
Dicke	0.8 mm
Reissdehnung	längs 15%, quer 20%
Verarbeitungstemperatur	0°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 90°C